



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.  
COL. FUTURO NOGALAR  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.  
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:  
(81)8865-8160  
(81)8865-8161  
FAX:  
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx  
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 98



COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL LATÓN  
TIPO 360 ASTM B16

COBRE (Cu) 61.5 %  
ZINC (Zn) 35.4%  
PLOMO (Pb) 3.1 %

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	98
DESCRIPCIÓN	CARTUCHO DE COMPRESIÓN PARA LLAVE DE EMPOTRAR
SERVICIOS	AGUA
APLICACIÓN	REGULAR FLUIDO
ENTRADA DE CARTUCHO	CUADRO
MATERIAL DE ARBOL	LATÓN
ORING DE ARBOL	NITRILO 70
EMPAQUE DE CARTUCHO	NITRILO 70
MATERIAL DE BONETE	LATÓN
EMPAQUE DE BONETE	POLIETILENO
PORTA EMPAQUE	LATÓN
TORNILLO DE EMPAQUE	LATÓN
CIERRE	COMPRESIÓN
TEMPERATURA	80°C